

# MAZDA CX-5



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING 2WD	TOURING 4WD	STYLE+ 4WD	TOP 4WD
<b>РОЗДІРБНІ ЦІНИ НА 2020 Р.В. станом на 24.12.2020р. на автомобілі майбутніх поставок</b>				
2,0 SkyActiv-G 6AT 165к.с. БЕНЗИН	831 600	903 000	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН	866 000	-	1 089 700	1 190 000
<b>СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНИЙ СКЛАД АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ 2020 Р.В. станом на 24.12.2020р.**</b>				
2,0 SkyActiv-G 6AT 165к.с. БЕНЗИН	805 900	875 000	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН	845 000	-	1 052 600	1 145 500
<b>ДОДАТКОВІ ВЕРСІЇ</b>				
<b>TOURING S</b> : МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКОШКИРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, З ЕЛЕКТРИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СІДІННЯ ВОДІЯ	+23 000грн	+23 000грн	-	-
<b>BLACK EDITION</b> : МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКОШКИРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, З ЕЛЕКТРИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СІДІННЯ ВОДІЯ, БОКОВІ ДЗЕРКАЛА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ R19, ОБРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕР'ЄРУ ЧЕРВОНОЮ СТРИЧКОЮ	+41 000грн	+41 000грн	-	-
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>				
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА та ЗАДНЄ СКАЛО	•	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ТА БАМПЕРИ У КОЛІР КУЗОВА	•	•	•	•
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	+ 18 000грн.
<b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>				
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•	•
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	•	•
<b>ОПТИКА</b>				
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР ТА ПРОТИГУМАННІ ФАРИ СВІТЛОДІЮДНІ (LED)	•	•	•	•
LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	-	•	•	•
ГАЛОГЕНОВІ ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	•	-	-	-
ALH - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ ЛАМПНОГО СВІТЛА	-	-	-	-
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	-	-
ЗАДНІ ЛІХТАРІ СВІТЛОДІЮДНІ	•	•	•	•
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•	•
<b>ІНТЕР'ЄР</b>				
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	•	•	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКИРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКИРА NARPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	•
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКАЛОПІДОМНИКИ	•	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>				
КАІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ)	•	•	•	•
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	•	•	•	•
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	•	•	•	•
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СІДІНЬ	•	•	•	•
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАЛОЧИСНИКІВ	•	•	•	•
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	•	•	•	•
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	•	•	•	•
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СІДІННЯ (2 положення)	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування часу відкриття	•	•	•	•
<b>ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ</b>				
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКАЛО	-	-	•	•
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині шитка приладів	-	-	•	•
<b>КЕРМО ТА КПП</b>				
ШКИРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	•	•	•	•
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКИРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДГРІВА	•	•	•	•
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП	•	•	•	•
<b>ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ</b>				
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОШУ	•	•	•	•
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	•	•	•	•
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	•	•	•	•
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ З ДИНАМІЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	•	•	•	•
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	•	•	•	•
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	•	•	•	•
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЮ AUTO HOLD	•	•	•	•
SMART - CARTA (система безключевого доступу)	•	•	•	•
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦІЇ ЦИЛІНДРІВ ПРИ РУСІ З ПОСТІЙНОЮ ШВИДКІСТЮ (тільки двигуни 2,5л)	•	•	•	•
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	•	•	•	•
I-ELOOP - СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ (тільки двигуни 2,5)	•	•	•	•
OFF-ROAD TRACTION ASSIST - СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУХУ БЕЗДОРИЖЖЯМ (тільки 4WD)	•	•	•	•
<b>СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE</b>				
ABS+EBL+EBD+TCS+DSC+ESS**	•	•	•	•
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	•	•	•	•
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	•	•	•	•
G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	•	•	•	•
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	•	•	•	•
SCBS - ОНОВАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	•	•	•	•
DAI - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	•	•	•	•
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СМІЛИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	•	•	•	•
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИІЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	•	•	•	•
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	•	•	•	•
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>				
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17	•	•	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19	-	-	•	•
<b>АУДІОСИСТЕМА</b>				
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з модулем Apple CarPlay / Android Auto™ та ДЖОЙСТИКОМ NMI	•	•	•	•
TFT КОЛЬОРОВИЙ СЕНСОРНИЙ МОНИТОР 8"	•	•	•	•
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	•	•	•	•
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	•	•	-	-
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), USB-MP3, 10 ДИНАМІКІВ	•	•	-	-
PO3'EMI (USB, AUX, iPod)	•	•	•	•

з 01.01.21 по 31.01.21  
**ДО 2021-го РОКУ**  
**-21 000 €**  
**ДОДАТКОВО**  
**ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІН!**

\* Роздрібні ціни на автомобілі 2020 року виробництва під замовлення, вказані в гривнях станом на 24.12.2020 року.  
 \*\* Спеціальні ціни на лімітований склад автомобілів, які знаходяться в Україні, 2020 року виробництва, станом на 24.12.2020 року. Кількість автомобілів обмежена.  
 Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.  
 Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін міжбанківського курсу долару США.  
 ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) WWW.MAZDA.UA

# MAZDA CX-5



<b>ВИРОБНИК</b>	«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ			
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
<b>РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ</b>	<b>TOURING</b>	<b>TOURING</b>	<b>TOURING</b>	<b>TOURING / STYLE+ / TOP</b>
<b>ТИП ПРИВОДУ</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>
<b>ДВИГУН</b>				
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>	<b>6АТ</b>	<b>6АТ</b>	<b>6АТ</b>	<b>6АТ</b>
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,5 / 2488	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	121 / 6000 (165)	121 / 6000 (165)	143 / 6000 (194)	143 / 6000 (194)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	213/4000	258/4000	258/4000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0:1			
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO6 D temp			
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	150	159	161	164
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ			
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4			
<b>ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ</b>				
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	192	188	195	195
РОЗГІН 0-100км/год, с	9,8	10,3	8,9	9,2
<b>ОРІЄНТОВАНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*** л/100км</b>				<b>R17 / R19</b>
МІСТО (NEDC) R17/R19	7,8	8,4	9,2	9,3 / 8,8
ТРАСА (NEDC) R17/R19	5,9	6,1	5,8	6,4 / 6,3
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC) R17/R19	6,6	7,0	7,1	7,4 / 7,2
СЕРЕДНЯ ФАЗА ШВИДКОСТІ (WLTP) R17/R19	7,0	8,0	7,6	8,2 / 7,2
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56	58	56	58
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	A95 БЕНЗИН			
<b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>				
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 550			
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1840 / 2115			
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19	1675 / 1680			
КОЛІСНА БАЗА	2700			
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	950			
ЗАДНІЙ ЗВІС	900			
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19	192 / 200			
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 6			
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1595	1595	1595	1595
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1595	1595	1595	1595
<b>ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>				
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1007			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	991			
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1 451			
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	1 391			
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	824			
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	505			
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)	965 / 1696			
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050			
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм	1 125			
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л				
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ	477			
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ	580			
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СИДІНЬ ДО ШТОРКИ	919			
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СИДІНЬ ДО ДАХУ	1 377			
<b>МАСА, кг</b>				<b>R17 / R19</b>
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ	1 480	1 537	1 512	1572 / 1585
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 035	2 115	2 070	2 140
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 065	1 090	1 095	1 125
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 075	1 135	1 075	1 120
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750			
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>ШАСІ</b>				
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон			
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	БАГАТОВАЖІЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА			
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>				
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297	297	297	297
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303			
ШИНОРЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ	електрокомпресор, герметик			

\*\*\* Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЕЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle) та WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

\*\* включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EVD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ