



# MAZDA 3 1.5 AT 2019



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	Тест М-МДС	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		492	738	1 148	820	1 148	738
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-МДС тестеру							
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 236	5 810	9 881	7 807	9 881	5 810
	Supra-X 0w20***	7 527	8 101	12 171	10 098	12 171	8 101

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	164	164	-	164	164
	фільтра салону	-	164	-	164	-	164
	свічок запалювання	-	328	328	328	328	328
Регулювання	світла фар	-	-	-	328	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 696
	гальмівних колодок задніх	8 615
	щітки склоочисника переднього лівого	1 963
	щітки склоочисника переднього правого	1 667
	щітки склоочисника заднього	1 226

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард Транс Груп"  
Україна, м. Житомир  
просп. Незалежності, 168А/1  
Тел.: +38 (0412) 433 111  
www.mazda.zhitomir.ua